



EasySwitch

Sistemas de Aspiración Industrial
Sólidos, Líquidos y Polvos.

¡Aspire Sólidos, Líquidos o Polvos con un solo
Aspirador Neumático mediante un
rápido cambio de filtro!



¿Qué es el EasySwitch de EXAIR®?

El Sistema de Aspiración Seco-Húmedo de EXAIR, EasySwitch, es un aspirador neumático por vacío diseñado para operar con facilidad en las tareas industriales de limpieza más exigentes. Incorpora un sistema que permite un fácil y rápido cambio de filtro dependiendo del material para aspirar. Utiliza un filtro estándar o HEPA para la aspiración de materiales secos que mediante su extracción convierte al EasySwitch en un aspirador de líquidos.

Mantiene la potencia de los Aspiradores EXAIR operando con bajos requerimientos de aire comprimido y un bajo nivel de ruido (hasta 79dB) en tambores de 208 litros.

¿Por qué elegir el Aspirador Industrial Seco Húmedo EasySwitch?

Sólo necesitará de un equipo para satisfacer aplicaciones livianas o pesadas, con sólidos o líquidos, e inclusive con polvos finos incorporando un filtro HEPA de alta eficiencia y protector.

Sólo es alimentado por aire comprimido, no es eléctrico.

Su bomba de vacío no posee partes en movimiento, reduciendo su mantenimiento y evitando roturas de motor o piezas dañadas.

Se encuentra disponible un Kit de accesorios para cargas pesadas que permiten adaptarse a diferentes aplicaciones para aspiración en ranuras, aberturas estrechas, tambores, pisos, filtros o tableros entre otros.



¡Cambie de material líquido a seco
en menos de 15 segundos!



Conozca el nuevo Humidificador 360°
desde la comodidad de su PC.

www.ayrful.com.ar/videos.html

Ventajas

- ✓ Sin partes en movimiento
- ✓ Sin motores o engranajes
- ✓ Sin electricidad, Seguro
- ✓ Alta potencia con mínimo requerimiento de aire
- ✓ Rápida Instalación
- ✓ Fácilmente Configurable a Materiales Secos y Líquidos
- ✓ Filtrado Estándar o HEPA disponible
- ✓ 50% más silenciosa que otras aspiradoras
- ✓ Incluye Accesorios de aspiración

Aplicaciones

- Refrigerantes
- Virutas
- Limpieza de Pisos
- Purgado o Drenaje
- Granulados
- Aserrín
- Limpieza de filtros
- Remoción de moho y alérgenos

¿Cómo funciona el Aspirador Industrial Seco-Húmedo EasySwitch?



El aspirador EasySwitch utiliza una escotilla para el filtro, asegurada por un simple pasador para una fácil instalación y reemplazo de filtros. No requiere resortes, clips o cierres. Un mango de goma (1) está conectado al pasador del filtro (2). Desbloquear el mango del aro de tambor le permitirá elevar la escotilla. Cuando la misma se encuentre elevada, el filtro (3) podrá instalarse o desinstalarse fácilmente. El filtro simplemente se extrae del orificio y podrá reinstalarse ubicando el filtro en la parte superior del borde de junta (4) del orificio de la escotilla. Para operar, cierre la escotilla y asegure el mango de goma (1). Cuando el filtro esté instalado, el aspirador trabaja con medios secos, y cuando esté desinstalado, trabaja con líquidos. Cuando el tambor esté lleno con líquido, el vacío se interrumpirá automáticamente gracias a una válvula flotante de seguridad.

Rango de Aspiración del EasySwitch

Presión	Consumo	Vacío	Flujo de Vacío
BAR	LPM	Kg/min	Kg/min
5.5	136	31	24

ADVERTENCIA: No utilizar con materiales que posean un nivel bajo de inflamación o con líquidos inflamables como combustible, alcohol, gasolina, kerosene u otros derivados del petróleo.

Especificaciones

Presión	Consumo	Vacío	Flujo de Vacío	Nivel de Ruido
bar	SLPM	mm Hg	LPM	dBa
5.5	1500	-314	2548	79
6.2	1670	-355	2605	80
6.9	1840	-392	2661	82

Modelos Disponibles



Aspirador EasySwitch Bp6101 incluye:

Bomba de vacío EasySwitch, Válvula de cierre 1/2", Tapa con Aro de cierre EasySwitch, Filtro Estándar, Tubo Flexible para Vacío de 3 mts (1-1/2"), Tubo Rígido 48cm, Pico Rasante, Accesorio corto para Derrame y Escobilla de polímero, Manguera p/aire comprimido 6.1mts, manómetro.

***BP6103 con Filtro HEPA y protector de filtro**



Deluxe Aspirador EasySwitch Bp6201 incluye:

Bomba de vacío EasySwitch, Válvula de cierre 1/2", Tapa con Aro de cierre EasySwitch, Filtro Estándar, Tubo Flexible Antiestático para Vacío de 3 mts (1-1/2"), Tubo Rígido 48cm, Tubo Extensión, Pico Rasante de 11" y 24", Accesorio corto/ largo para Derrame y Escobilla de Aluminio, Manguera p/aire comprimido 6.1mts, manómetro, Plataforma Rodante p/ Tambor 208lts, Soporte Magnético de Accesorios.

***BP6203, con Filtro HEPA y protector de filtro**



Premium Aspirador EasySwitch BP6201 incluye:

Componentes BP6201 más Tambor de 208 litros (55 galones).

***BP6303, con Filtro HEPA y protector de filtro**

Cumple con las normas y estándares OSHA.

